

Der Netzbetreiber Stadtwerke Steinfurt GmbH verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden die vereinfachte Methode (Standardlastprofile) nach TU München an.

Maßgeblich für die zur Anwendung des Standardlastprofils notwendige Temperaturprognose ist die: Deutscher Wetterdienst Station 10315; Station Münster / Osnabrück

Für den **Heiz-/ Kochgas-Letzterverbraucher** kommen daher folgende synthetische Standardlastprofile nach Kooperationsvereinbarung XIV - **ab 01.01.2024** - zur Anwendung:

Lastprofil	BDEW-Bezeichnung	EDI-CODE
Einfamilienhaus	HEF03	N13
Mehrfamilienhaus	HMF03	N23
Kochgas	HKO03	HK3

Für **Gewerbebetriebe** kommen die folgenden synthetischen Standardlastprofile nach Kooperationsvereinbarung XVI - **ab 01.01.2024** - zur Anwendung:

Lastprofil	BDEW-Bezeichnung	EDI-CODE
Bäckereien	GBA03	BA3
Beherbergungen, Hotels, etc.	GBH03	BH3
Gaststätten	GGA03	GA3
Gartenbau	GGB03	GB3
Handel	GHA03	HA3
Gebietskörperschaften, Öffentliche Einrichtung	GKO03	KO3
Haushaltsähnliche Betriebe	GMF03	MF3
Metall und KFZ-Gewerbe	GMK03	MK3
Papier und Druck Gewerbe	GPD03	PD3
Sonstige betriebliche Dienstleistungen	GBD03	BD3
Wäschereien	GWA03	WA3
Summenlastprofil Gewerbe, Handel, Dienstleistung	GHD03	HD3